



## FLANSCH-PUNKTHALTER FPH

Der CLIMAFIX® FLANSCH-PUNKTHALTER FPH ist ideal für bestehende und zu erneuernde Dachfolien- und Bitumendächer. In individuellen Ausführungen (Bolzenhöhe, Bolzenabstand, etc.) lieferbar, gewährleistet das System mit Fest-Losflanschprinzip nach DIN die Dichtigkeit des Daches und die mechanische Befestigung der Dachbahnen. Geeignet für Gleitfuß G und alle Dachbahnen. Der Flansch-Punkthalter kann auch als Aufbau für eine spätere Montage des CLIMAFIX®-Systems verwendet werden.

Schnelle und sichere Montage ohne Eingriff in den Dachaufbau: Festflansch mit Schrauben am Dachuntergrund befestigen und Abdichtungsfolie allseitig verschweißen. Die Abdichtung der schienenseitigen 12 mm Bolzen erfolgt mit speziellen Losflanschelementen durch Pressung (siehe Montageanleitung).

### TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMER	SPEZIFIKATIONEN
FPH-1.01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flanschschiene, Aluminium oder V2A</li><li>• Länge 6000 mm, Breite je nach Bedarf</li><li>• Fest- und Losflansch, Aluminium oder V2A, 6 mm</li><li>• Festflansch mit aufgeschweißten 12 mm Bolzen</li><li>• Losflansch, Aluminium oder V2A, 6 mm</li><li>• Selbst bohrende Schrauben auf Anfrage lieferbar</li><li>• Montage mit allen gängigen Dachfolien</li><li>• Statikberechnung nach aktuellen länderspezifischen Normen DIN-1055 und EC1</li><li>• Beim Deutschen Patentamt angemeldet</li></ul>

Hinweise zur Statik im Einzelfall und die Montagebeschreibung sind unbedingt zu beachten.