



## FLANSCHSCHIENE FS

Die CLIMAFIX® FLANSCHSCHIENE FS kommt bei alle gängigen Dachbahnen zum Einsatz. Die Flanschschiene ist zudem als Folienhalterungssystem geeignet. In individuellen Ausführungen (Bolzenhöhe, Bolzenabstand, etc.) lieferbar, gewährleistet das System mit Fest-Losflanschprinzip nach DIN die Dichtigkeit des Daches. Geeignet für Gleitfuß G und alle Dachbahnen. Ideal auch zur mechanischen Folienbefestigung von Dachbahnen anstelle herkömmlicher Tellerhalter etc. als Vorbereitung für einen späteren PV-Aufbau.

Einfach Flanschschiene mit selbst bohrenden Schrauben am Dachuntergrund befestigen. Die Abdichtungsfolie oberhalb der Schiene ist allseitig umschweißt und somit wasserdicht. Die Abdichtung der schienenseitigen 12 mm Bolzen erfolgt durch das Fest-Losflanschprinzip (siehe Montageanleitung).

### TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMER	SPEZIFIKATIONEN
FS-1.01	<ul style="list-style-type: none"><li>• Flanschschiene FS, Aluminium oder V2A</li><li>• Länge 6000 mm, Breite je nach Bedarf</li><li>• Fest- und Losflansch, Aluminium oder V2A, 6 mm</li><li>• Festflansch mit aufgeschweißten 12 mm Bolzen</li><li>• Losflansch, 6 mm, Aluminium oder V2A</li><li>• Selbst bohrende Schrauben auf Anfrage lieferbar</li><li>• Montage mit allen gängigen Dachfolien</li><li>• Statikberechnung nach aktuellen länderspezifischen Normen DIN-1055 und EC1</li><li>• Beim Deutschen Patentamt angemeldet</li></ul>

Hinweise zur Statik im Einzelfall und die Montagebeschreibung sind unbedingt zu beachten.