



GLEITFUSS G

Der CLIMAFIX® GLEITFUSS G dient der thermischen Kräfteentkopplung zwischen Modulunterkonstruktion und Klammer- oder Flanschschiene. Die hochwertigen Aluminiumfüße werden auf der Klammer K befestigt und mit V2A Spannstiften arretiert. Der Einschub-Technik mit Klick-Mechanismus garantiert eine schnelle und sichere Montage der Modulschiene. Statischer Nachweis erforderlich.

TECHNISCHE DATEN

ARTIKELNUMMER	SPEZIFIKATIONEN
G-1.01	<ul style="list-style-type: none">• Gleitfuß, Aluminium, Länge 100 mm• Inklusive Arretierstifte, V2A• Montierbar mit allen CLIMAFIX-Schienen, Modulaufständerungen MA, Klammer K und auf allen gängigen Kunststofffolien• Lösbare Steckverbindung zwischen Modulschienen MS und Gleitfuß G• Keine Weiterleitung von Ausdehnungskräften auf Klammer, Klammerschiene und deren Befestigungspunkte im Unterdach• Keine Scheuerwirkung auf der Dichtungsfolie, im Gegensatz zu Auflagesystemen und Windsafesystemen• Statikberechnung nach aktuellen länderspezifischen Normen DIN-1055 und EC1• Beim Deutschen und Europäischen Patentamt angemeldet

Hinweise zur Statik im Einzelfall und die Montagebeschreibung sind unbedingt zu beachten.